

WS 800 Vario

- handgeführter Spaltenschieber oder Futterschild mit elektrischem Antrieb (mit Handgas)
- extrem simple Bedienbarkeit
- geräuscharmes und emissionsfreies Arbeiten für schreckhafte Tiere
- Spaltenschieber mit C-förmige Front lässt Unrat nicht zur Seite abdriften
- Spaltenschild mit einstellbarem Winkel, für perfekte Futteranbringung
- entfernt Verschmutzungen bis an die Kanten
- kleine und wendige Maschine, auch für enge Passagen ideal



WS 800 Vario	
Arbeitsbreite (mit Spaltenschieber)	800 mm
Kapazität	24 V (2 x 12 V) 60 Ah Antriebs- und Beleuchtungsbatterie
Ladegerät	Elektronisch mit 24 V (mit Überladeschutz), elektronische Abschaltung zur Batterieschonung (Überladeschutz)
Leistung	800 Watt
Einsatzdauer	bis zu 100 Min.
Geschwindigkeit	bis zu 7 km/h, stufenlos über Potentiometer regulierbar
Gewicht	130 kg
Größe (ohne Anbaugerät)	L: 1400 mm, B: 710 mm; H: 1050 mm
Chassis	verzinkt
Bereifung	AS Bereifung 16 x 6.50-8
Anbaumöglichkeiten	ASS 800 Spaltenschieber mit 2 flexiblen Gummileisten, schwenkbare Futterschild, Schiebeschild 80-160, Kippmulde



(Technische Daten sind annähernd und unverbindlich.)

